

OCTOBRE 2003

N O U V E A U

# MASSETTE BATIPRO

**La polyvalence au service des professionnels**

**3 surfaces pour 3 fonctions :**  
**frapper, racler, tailler**

C O N T A C T S

**LEBORGNE**

**SERVICE PRESSE**

PRIMAVERA Communication  
Nathalie COEFFÉ - Sylvain AUDIGOU  
3 bis, rue Castères  
92110 CLICHY  
Tél. : 01 55 21 63 85  
Fax : 01 55 21 63 50  
E-mail : [primavera.adsl@wanadoo.fr](mailto:primavera.adsl@wanadoo.fr)

---

# MASSETTE BATIPRO

En proposant sans cesse de nouveaux produits, parfaitement ciblés et rationalisés, LEBORGNE répond aux attentes des professionnels les plus exigeants. Fort du succès rencontré par la massette Batipro 1,2 kg, **le fabricant propose aujourd'hui un nouveau modèle plus léger. Avec un poids de 1 kg, la nouvelle massette Batipro est un outil polyvalent qui offre 3 surfaces différentes pour frapper, racler ou tailler.**

Cette nouvelle massette a été développée en collaboration avec les responsables "sécurité" de grandes entreprises du bâtiment. La validation par des utilisateurs professionnels est la garantie que l'outil est parfaitement adapté à de réels besoins en matière de sécurité, de fonctionnalité et d'ergonomie.

## **LA POLYVALENCE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS**

---

- Innovation LEBORGNE, la massette Batipro offre **3 surfaces pour 3 fonctions** :

**Une surface bombée pour frapper** sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage,

**Deux arêtes vives trempées pour racler** les balèbres des murs décoffrés et les banches de coffrage,

**De vrais angles vifs pour tailler** la pierre, le parpaing,...

Son extrême polyvalence et son design vont vite imposer la massette Batipro comme l'outil indispensable pour tous les travaux de maçonnerie.

- La sécurité de l'utilisateur est garantie par la géométrie de la massette Batipro et la qualité de sa fabrication. **Les angles de la surface de frappe ont été arrondis pour retarder la formation d'éclats.** Cependant, comme avec chaque outil de frappe, l'utilisateur doit, pour une totale sécurité, se protéger les yeux et le corps contre les risques de projections et d'éclats.

- Le manche tri-matière Novagrip (noyau en fibre de verre gainée de polypropylène et revêtu d'élastomère), qui équipe la massette Batipro, lui assure **résistance à la rupture, excellente absorption des vibrations, confort d'utilisation et ergonomie.**

Il offre une meilleure résistance aux faux-coups et l'emmanchement douille rase ne bouge pas avec le temps. Rien ne dépasse au delà de la douille, ce qui évite une gêne dans certaines utilisations et élimine une cause de fragilité des manches.

Enfin, la poignée élastomère anti-glissement évite que l'outil n'échappe des mains de l'utilisateur, même dans les ambiances les plus humides.

## C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S

- **Tête :** Acier au carbone forgé, trempé et revenu
- **Manche composite tri-matière :** Fibre de verre, polypropylène, élastomère
- **Longueur du manche :** 26 cm
- **Surface de frappe :** 45 x 45 mm
- **Poids :** Sans manche 1 kg  
Emmanché 1,18 kg
  
- **Prix public indicatif :** 15,00 à 19,00 euros T.T.C.
- **Points de vente :** Fournitures industrielles  
Marchands de matériaux  
Marchands d'outillage  
Quincailleries
  
- **EAN :** 315 733 123314 4
- **Colisage :** Livrées par 9 dans un coffret de présentation