

Date de création : 22-10-07
Date d'application : 22-10-07

FICHE TECHNIQUE Grattoir Batipro



Indice : 1
Page : 1/1

Chemin du plan :
Marketing sur \Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

UTILISATION :

Pour racler et nettoyer les banches, contreplaqués de coffrage et les sols béton.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- Lame en acier trempé extra-dur.
- Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir l'orientation optimale pour racler efficacement.
- **Douille renforcée** par 2 arbalétriers.
- , **Angles arrondis** : Ne raye pas les surfaces raclées.

ACCESSOIRES :

- Lames de rechange non-disponibles.

MARKETING :

- Qualité professionnelle.
- Grattoir développé en collaboration avec les professionnels du Bâtiment.
- Produit unique sur le marché.
- Nouveau design.
- Modèle déposé.
- Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	Kg	Manche	Manche rechange	UV	1 broche double crantée/BC
Grattoir Batipro SM	3157331423002	82055910	30	0,7	-	-	1	-
Grattoir Batipro EM	3157331423026	82055910	30	1,5	Eucalyptus droit 110	502110	1	498190