

Date de création : 22-10-07
 Date d'application : 22-10-07

FICHE TECHNIQUE
Grattoir Batipro



Indice : 1
 Page : 1/1

Chemin du plan :
 Marketing sur \Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

Validation : Denis Lozac'hmeur

UTILISATION :

Pour racler et nettoyer les banches et contreplaqués de coffrage.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- ° Lame en acier trempé extra-dur.
- ° Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir l'orientation optimale pour racler efficacement.
- **Douille renforcée** par 2 arbalétriers.
- , **Angles arrondis** : Ne raye pas les surfaces raclées.

ACCESSOIRES :

- ° Lames de rechange non-disponibles.

MARKETING :

- ° Qualité professionnelle.
- ° Grattoir développé en collaboration avec les professionnels du Bâtiment.
- ° Produit unique sur le marché.
- ° Nouveau design.
- ° Modèle déposé.
- ° Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	Kg	Manche	Manche rechange	UV	1 broche double crantée/BC
Grattoir Batipro SM	3157331423002	82055910	30	0,7	-	-	1	-
Grattoir Batipro EM	3157331423026	82055910	30	1,5	Eucalyptus droit 110	502110	1	498190