

Date de création : 26-02-08  
Date d'application : 26-02-08

## FICHE TECHNIQUE

### Pelle Batipro

**leborgne**  
FRANCE dans chaque outil votre exigence

Indice : 2  
Page : 1/1

Chemin du plan :  
Marketing sur \Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

Validation : Denis Lozac'hmeur

#### UTILISATION :

Pour les travaux de terrassement et du Bâtiment.

#### AVANTAGES DU PRODUIT :

- ° Acier au carbone trempé et revenu.
- ° Pelle entièrement trempée : meilleure résistance à l'usure.
- ° Bout pointu : favorise la pénétration.
- ° • è **Bords d'attaque latéraux droits** : Idéal pour racler efficacement les sols lors du déplacement des matériaux ou le nettoyage des surfaces.
- ° , è **Repose-pieds** pliés dans la lame (non soudés) : Favorise l'appui du pied et évite de couper les chaussures.
  
- ° Version manche Compositube : Manche creux en polyamide fibres de verre : légèreté, résistance confort du touché, imputrescibilité.

- ° Manche bois ou Compositube plus long (130 ou 135 cm) que les manches de pelles traditionnels (110 cm) : améliore la position de travail et ménage le dos.
- ° Version sans manche non-disponible.

#### MARKETING :

- ° Qualité professionnelle.
- ° Pelle développée en collaboration avec les professionnels du Bâtiment.
- ° Produit unique sur le marché.
- ° Nouveau design.
- ° Modèle déposé.
- ° Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.



Description	Gencod	Ccde douanier	Lg cm	lg cm	Kg	Manche	Manche rechange	UV	1 broche double crantée/BC
Pelle Batipro EM130 droit	3157330054030	82055910	166	28	2	Eucalyptus droit 130	502230	1	498190
Pelle Batipro Compositube droit 135	3157330054061	82055910	168	28	2	Compositube droit 135	540030	1	498190
Pelle Batipro EM130 cintré	3157330054047	82055910	166	28	2	Eucalyptus cintré 130	502150	1	498130
Pelle Batipro Compositube cintré 135	3157330054078	82055910	168	28	2	Compositube cintré 135	540020	1	498190