

Date de création : 25-09-08

Date d'application : 25-09-08

# FICHE TECHNIQUE

## Coin éclateur Sécuri-T



Indice : 1

Chemin d'accès:

Rédacteur : Johann Piégad

Page : 1

\\Srvrochette\Marketing\Commun\Fiches Techniques disponibles

### UTILISATION :

- ° Pour fendre des bûches de gros diamètre ou noueuses que le merlin ou le fendeur de bûches n'arrive pas à fendre.
- ° Pour fendre du bois en grande longueur.
- ° Parfait complément du fendeur de bûches pour refendre le bois en toute sécurité.

### SÉCURITÉ : SURFACE DE FRAPPE (SDF) POLYMÈRE

- ° ANTI-ECLATS : Aucun besoin d'entretenir la surface de frappe contre les refoulements de matière susceptibles de provoquer des éclats métalliques pouvant s'avérer dangereux pour l'utilisateur.
- ° Réduit les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) : La surface de frappe polymère atténue les vibrations lors de la frappe.
- ° Surface de frappe en polyamide haute résistance + bague métallique de maintien : durée de vie de la pièce d'usure comprise entre 3 et 4 ans pour un utilisateur moyen.

### AVANTAGES DU PRODUIT :

- ° Forme hélicoïdale du coin : favorise l'éclatement du bois.
- ° Surface de frappe plus large que celle d'une masse ou d'un merlin : permet à l'utilisateur de continuer à enfoncer le coin à l'intérieur de la bûche et évite ainsi l'emploi de plusieurs coins.
- ° Crans anti-retour : évite au coin d'être rejeté lors de la frappe.
- ° Bord d'attaque droit : permet de choisir l'orientation de la fente.
- ° Peinture vert vif pour ne pas perdre le coin lors des travaux en forêt.

### ACCESSOIRE DE RECHANGE :

- ° L'ensemble bague + surface de frappe polymère est disponible en accessoire de rechange.
- ° Remplacer l'ensemble "bague + SDF polymère" quand il n'y a plus d'espace entre la bague et le coin ou quand la SDF est fortement dégradée.

### ° Éjection de la pièce d'usure :

- 1) Immobiliser le coin dans un étau.
- 2) Positionner un burin contre la SDF polymère au niveau des évidements du coin.
- 3) Éjecter la pièce d'usure en frappant sur le burin avec une massette.

### CONSIGNE D'UTILISATION :

Ne jamais enfoncer un autre coin par dessus le coin Éclateur Sécuri-T : risque d'endommagement de la surface de frappe polymère.

### MARKETING :

- ° Seul coin vrillé du marché avec une surface de frappe anti-éclats véritablement durable.
- ° Outil breveté du qualité professionnelle.
- ° Nouveau design. Forte identité produit
- ° Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.
- ° Inclus dans le podium bucheronnage : 497188
- ° Support PVC brochable :
  - Positionne le coin dans le rayon à côté du merlin
  - ILV informative = vendeur passif



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	lg cm	Kg	UV	Mise en avant
Coin éclateur Sécuri-T	315 733 <b>238051</b> 9	82019000	25	7	2,3	1	Podium CDB
SDF polymère rechange			-	-	-	1	-