

Date de création : 20-11-06
Date d'application : 20-11-06

FICHE TECHNIQUE

Manche Compositube



Indice : 5
Page : 1/1

Chemin du plan :
Marketing sur 'Srvrochette'\Commun\FichesTechniques

Rédacteur : Johann PIEGAD

Validation : Denis Lozac'hmeur
Date et signature :

UTILISATION :

- ° Version manche de rechange cintré 135cm pour fourches à fumier, à foin et pelle Alsace.
- ° Version manche de rechange droit 117cm pour pelles.
- ° Version manche de rechange droit 135cm pour pelles, Vmax, pelles poussoir et crocs.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- ° Manche creux en polyamide renforcé fibre de verre.
 - Manche creux : Plus léger.
 - Polyamide renforcé fibre de verre : Meilleure résistance.
- ° Texture du manche comparable au bois : Confort du touché.
- ° Imputrescible : Ne se dégrade pas avec le temps.
- ° Disponible en version outils emmanchés ou en manches de rechange.

MARKETING :

- ° Qualité professionnelle.
- ° Garantie 5 ans contre tous vices de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.

MANCHE DE RECHANGE :

- ° Montage :
 - Vous pouvez immobiliser un fer sur un manche Compositube en disposant une vis dans le trou du fer prévu à cet effet. Le perçage du trou demandé ne fragilise pas le manche.
 - Placer l'extrémité du manche dans la douille du fer.
 - Vérifier la bonne position du manche par rapport au fer.
 - Tenir l'outil verticalement, fer en haut et taper fermement au sol l'autre extrémité du manche. Répéter cette opération jusqu'à ce que le fer soit descendu au maximum sur le manche.
 - Vérifier que le bout du manche soit suffisamment rentré dans la douille du fer pour que le trou du clou soit sur le manche.
 - Au travers du trou du fer, percer un trou de 2,5 mm de diamètre sur vingt millimètres de profondeur.
 - Visser la vis (diam. 4*16 mm ou de 4*20 mm) sur toute sa longueur dans le manche.
- ° Contre indication :
Ne pas emmancher le fer avec un clou : risque de casse du manche.



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	lg cm	H cm	Kg	Manche	Manche rechange	UV
MANCHE COMPOSITUBE DROIT 117CM	315733 540010 8	44 17 00 00	117	4	4	0,8	117	-	1
PELLE RONDE TOLE 27CM COMPOSITUBE	315733 005275 3	82 05 59 10	150	30	20	1,8	117	540010	1
PELLE RONDE TOLE 29CM COMPOSITUBE	315733 005299 9	82 05 59 10	150	30	20	1,8	117	540010	1
PELLE CARREE TOLE 25CM COMPOSITUBE	315733 006254 7	82 05 59 10	146	25	15	1,8	117	540010	1
MANCHE COMPOSITUBE CINTRE 135CM	315733 540020 7	44 17 00 00	135	4	4	1	135	-	1
FCHE FUMIER 4 DTS DLE COMPOSITUBE	315733 421304 4	82 01 90 00	170	22	18	1,6	135	540020	1
FCHE FOIN 4 DTS DLE COMPOSITUBE	315733 428255 2	82 01 90 00	160	17	17	1,3	135	540020	1
PELLE ALSACE 28CM COMPOSITUBE	315733 020283 7	82 05 59 10	160	28	14	1,8	135	540020	1
MANCHE COMPOSITUBE DROIT 135CM	315733 540030 6	44170000	135	4	4	1	135	-	1
CROC A FUMIER 4 DTS DLE COMPOSITUBE	315733 423203 8	82 01 90 00	143	21	22	1,7	135	540030	1
PELLE VMAX COMPOSITUBE	315733 034003 4	82019000	160	36	21	1,8	135	540030	1
PELLE VMAX BORD ALU COMPOSITUBE	315733 034053 9	82019000	160	36	21	1,9	135	540030	1
PELLE POUSSOIR COMPOSITUBE	315733 034023 2	82019000	150	45	13	1,4	135	540030	1
PELLE POUSSOIR BORD ALU COMPOSITUBE	315733 034043 0	82019000	150	45	13	1,5	135	540030	1