

Date de création : 29-06-2010
Date d'application : 29-06-2010

FICHE TECHNIQUE

Racle VRD / racloir à bitume / épandeur à béton Batipro



Indice : 3
Page : 1/1

Rédacteur : Johann PIEGAD

UTILISATION :

° Pour épandre, régler et racle l'enrobé, le tout venant, le béton...

° Version racle VRD :

Racle polyvalent : à la fois racle de cantonnier et racloir à goudron.

° Version épandeur :

Crochet pour relever le treillis avant de couler le béton.

AVANTAGES DU PRODUIT :

° Lame pliée en acier trempé extra-dure :

- * meilleure résistance en flexion et à l'usure.
- * plus léger : -250g par rapport aux autres racles.

° Douille renforcée :

- * Platine de liaison élargie CE : solidité renforcée par rapport aux standards du marché.
- * Grande longueur d'emmanchage : le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

° Version manche 180cm bois diamètre 28mm (spécial enrobé) : permet d'augmenter le rayon de travail de l'opérateur.

MARKETING / MERCHANDISING :

- ° Manche bois non percé.
- ° Qualité professionnelle.
- ° Produit unique sur le marché.
- ° Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	H cm	Kg	Manche rechange	UV	Broche
Épandeur à béton 50 cm SM	315733 137180 8	82055910	50	11	1,1	514150	1	-
Épandeur à béton 50 cm EM150	315 733 137182 2	82055910	50	11	1,1	514150	1	2x498202
Racle VRD acier 50cm SM	315 733 143440 4	82055910	50	11	1	514150	1	-
Racloir à bitume 50cm EM180	315 733 143442 8	82055910	50	11	1	513200	1	2x498202