

Merlin éclateur 3,7 kg



UTILISATION

° Pour taper sur les coins (côté masse) et pour refendre les bûches : particulièrement adapté à la refente des bûches < à 50 cm de long

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

° Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : haute résistance à l'usure

Plus produit

° Angles arrondis : plus de sécurité, retardent le refoulement matière et diminuent les risques d'éclats

° Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche

° Large taillant pour fendre de grandes longueurs et nez d'accrochage

° Bossages latéraux : évitent le coincement du taillant dans les bois denses, favorisent la refente des bûches et renforcent la douille.

Conseils de sécurité

° Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé.

L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement de l'outil ou à une mauvaise utilisation.

L'utilisateur doit se protéger les yeux et le corps contre les risques de projections et d'éclats. Il doit porter des lunettes de sécurité et des vêtements adaptés :

Les surfaces de frappe des masses et des merlins ont subi un traitement thermique qui leur donne une bonne résistance aux chocs, mais il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre : le risque d'éclat est réel et sérieux. Ne jamais frapper avec une masse directement sur la surface de frappe du merlin.

Pièces de rechange

° 500900 - Manche bois certifié PEFC 100% (900mm) douille ovale (51x35mm) ° 531900 - Manche tri-matière Novagrip (900mm)



Description	Gencod	Longueur (tête)	Kg (fer)
Merlin éclateur 3,7kg manche bois certifié PEFC 100% (90cm)	3157332303518	9 cm	3,7
Merlin éclateur 3,7kg manche novamax (90cm)	3157332303457	9 cm	3,7
Merlin éclateur 3,7kg manche novamax droit (90cm) avec pare faux-coups	3157332303969	9 cm	3,7



LEBORGNE