

Gaffe manche télescopique Nanovib®



UTILISATION

° Pour guider les charges lourdes lors des phases de levage (chargement / déchargement) à la grue.

PREVENTION DES RISQUES

° Prévention des risques d'accidents

- Le manche télescopique permet à l'utilisateur de rester à distance lors de la manutention d'éléments élingués prévenant ainsi les risques d'accidents en cas de chute ou de déport brutal de la charge (vent, erreur de guidage, mauvais arrimage...).

° Amélioration de la posture

- La Gaffe Télescopique Nanovib permet de guider les charges jusqu'à 5m de portée sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur (principale cause de TMS de l'épaule).

AVANTAGES DU PRODUIT

Ergonomie

- ° Manche télescopique 2m-3,5m ou 1,3m-2,1m
- ° Manche en aluminium : gain de poids.
- ° Section du tube ovale pour un meilleur contrôle.

Résistance

- ° Tube en aluminium trempé de 1,5 mm d'épaisseur

Plus produit

- ° Tête en acier 2 en 1 :
 - (1) Un crochet : pour tirer la charge
 - (2) Deux ergots : pour pousser la charge

° Poignée de réglage automatique : système de blocage/déblocage automatique sans goupille permettant un réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 50 cm.

° Position de rangement = 2m ou 1,3m : peut être stocké dans un container.

CONSEILS D'ENTRETIEN

° Ne pas porter de coups ou tordre les tubes car cela les empêcherait de coulisser l'un dans l'autre.

°  Attention : ne pas toucher les câbles électriques avec l'outil



Manutention
sécurisée




Tirant /
Poussant



2 m > 3,5 m



Portée
totale



Description	Gencod	Larg.	Long.	Kg
Gaffe manche télescopique Nanovib® 2>3,5m	3157331470099	15 cm	2>3,5m	1,8kg
Gaffe manche télescopique Nanovib® 1,3>2,1m	3157331470198	15 cm	1,3>2,1m	1,2kg