

Pelle Batipro®

indice : 5



UTILISATION

° Pour les travaux de terrassement et du Bâtiment.

PREVENTION DES RISQUES

Amélioration de la posture

° Manche de 135 cm plus long que les modèles traditionnels (110 cm), améliore la position de travail, ménage le dos et prévient de la pénibilité sur les chantiers.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

° Acier au carbone trempé et revenu.
° Pelle entièrement trempée, meilleure résistance à l'usure.

° Manche Compositube® 135 cm, manche creux en polyamide fibres de verre : légèreté, résistance, meilleure position de travail, confort du touché, imputrescibilité.

Plus produit

1 - Bords d'attaque latéraux droits, idéal pour racler efficacement les sols lors du déplacement des matériaux ou le nettoyage des surfaces.
2 - Bout pointu, favorise la pénétration.
3 - Repose-pieds pliés dans la lame (non soudés), favorise l'appui du pied et évite de couper les chaussures.

CONSEILS D'ENTRETIEN

° Ne pas stocker dans un endroit sec.



Description	Gencod	Code court	Lg (cm) (fer)	Kg (fer)
Pelle Batipro® SM	3157330054009	SV400B	28,6	1,05
Pelle Batipro® EM130 PEFC	3157330054023	SV402B	28,6	1,05
Pelle Batipro® COMPOSITUBE 135 DROIT	3157330054061	SV406B	28,6	1,05

LEBORGNE®